

**-PLONAF-****ECO 6**

		Cônico Taper bore Cônico		Anel Ring Anillo	
Bocal Nozzle Boquilla	Pressão Pressure Presión	Vazão Flow Caudal	Raio Radius Radio	Vazão Flow Caudal	Raio Radius Radio
Ø mm	bar	m³/h	m	m³/h	m
14	3	13,17	31	-	-
	4	15,21	34	-	-
	5	17,00	36	-	-
	6	18,63	38	-	-
16	3	17,38	32	12,06	29
	4	20,07	35	13,93	32
	5	22,44	38	15,57	34
18	3	22,22	34	15,26	31
	4	25,66	37	17,63	34
	5	28,40	40	19,71	36
20	3	31,11	43	21,59	38
	4	34,70	42	25,40	38
	6	38,02	45	27,83	40
22	3	32,53	39	24,14	34
	4	37,56	41	27,88	37
	5	41,56	44	31,17	40
	6	45,53	47	34,14	42
24	3	48,66	49	36,88	44
	4	37,91	41	29,13	36
	5	43,78	43	33,64	39
	6	48,94	45	37,61	42
	7	53,05	49	41,20	44
26	3	57,30	51	44,50	46
	4	44,02	43	34,66	39
	5	50,84	45	40,02	41
	6	56,84	48	44,74	44
	7	61,60	51	49,01	46
28	4	66,53	54	52,94	48
	5	58,33	51	47,67	43
	6	65,21	53	53,29	46
	7	70,67	55	58,38	48
	8	76,33	57	63,06	50
30	4	81,60	59	67,41	52
	5	-	-	54,72	46
	6	-	-	61,18	48
	7	-	-	67,02	50
8	-	-	72,39	52	
				77,39	54

ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	APLICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canhão setorial</li> <li>• Reversão lenta</li> <li>• Ângulo de lançamento               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24°</li> <li>- Especial 18°</li> <li>- Especial 45°</li> </ul> </li> <li>• Bocais cônicos intercambiáveis:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Série standard Ø18, Ø20, (montado), Ø22;</li> <li>- Outras combinações especificar no pedido.</li> </ul> </li> <li>• Bocal de anéis sob especificação.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto adaptador para rosca 2", 2 1/2" ou 3" BSP ou NPT com 4 parafusos inox e o'ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irrigação convencional (semi-fixo);</li> <li>• Carretel enrolador;</li> <li>• Pivô central;</li> <li>• Distribuição de vinhaça em usinas de álcool;</li> <li>• Distribuição de dejetos de suínos e bovinos</li> <li>• Despoeiramento na mineração ( 45° sob consulta).</li> <li>• Pátio de toras em serrarias;</li> </ul>
SPECIFICATIONS	OPTIONAL	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Part circle gun sprinkler</li> <li>• Slow reverse</li> <li>• Trajectory angle               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24°</li> <li>- Special feature 18°</li> <li>- Special feature 45°</li> </ul> </li> <li>• Interchangeable taper bore nozzles:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard set Ø18, Ø20, (mounted), Ø22;</li> <li>- Other arrangements specify on order.</li> </ul> </li> <li>• Taper bore nozzles . under</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thread adapter set 2", 2 1/2" or 3" BSP or NPT with 4 stainless steel bolts and o'ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semi-permanent (conventional) irrigation</li> <li>• Reel hose travelers</li> <li>• Central pivots</li> <li>• Alcohol distillation waste</li> <li>• Liquid manure,</li> <li>• Mining dust control (45° under request)</li> <li>• Log watering in sawmills</li> </ul>
ESPECIFICACIONES	OPCIONALES	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cañon sectorial</li> <li>• Reversión lenta</li> <li>• Ángulo de lanzamiento               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24°</li> <li>- Especial 18°</li> <li>- Especial 45°.</li> </ul> </li> <li>• Boquillas cónicas intercambiables:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Série Standard Ø18, Ø20, (montado), Ø22;</li> <li>- Diferentes combinaciones especificar en la orden.</li> <li>- Boquilla de anillos bajo especificaciones.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto de acople para rosca 2", 2 1/2" o 3" BSP o NPT con 4 tornillos inox y o'ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riego semi-fijo, (convencional)</li> <li>• Enrolladores, (cañon viajero)</li> <li>• Pivotes</li> <li>• Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol</li> <li>• Distribución de estiércol líquido</li> <li>• Control de polvo en minerías (45° bajo consulta)</li> <li>• Canchas de trozas en aserraderos</li> </ul>